

| Codice | Misura |
|------------|----------------|
| VK50-1 OT | 2" F BSP x 2 R |
| VK80-1 OT | 3" F BSP x 3 R |
| VK100-1 OT | 4" F BSP x 4 R |

Raccordo rapido

EN 14420-6 (DIN 28450)

Ottone
Guarnizione Vulkollan
Filetto BSP ISO 228-1



2000VK



| | |
|----------|-----|
| MB50 AL | 2 R |
| MB50 AL | 3 R |
| MB100 AL | 4 R |
| MB50 OT | 2 R |
| MB80 OT | 3 R |

Tappo rapido femmina

EN 14420-6 (DIN 28450)

Ottone (OT), Alluminio (AL)
Guarnizione NBR



2015 MB



| | |
|---------|-------------------------|
| GD50-1 | 60 x 49 x 2 vulkollan |
| GD50-2 | 60 x 49 x 2 teflon |
| GD80-1 | 88 x 77 x 3 vulkollan |
| GD80-2 | 88 x 77 x 3 teflon |
| GD100-1 | 114 x 100 x 3 vulkollan |
| GD100-2 | 114 x 100 x 3 teflon |

Guarnizioni per VK

Vulkollan, teflon

2000GD



| | |
|------------|-----------------|
| MK50-1 OT | 2" F BSP x 2 RF |
| MK80-1 OT | 3" F BSP x 3 RF |
| MK100-1 OT | 4" F BSP x 4 RF |

Riduzione da rapido femmina a gas femmina

EN 14420-6 (DIN 28450)

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1
Guarnizione NBR



2005 MK



| | |
|----------|-----|
| VB50 AL | 2 R |
| VB80 AL | 3 R |
| VB100 AL | 4 R |
| VB50 OT | 2 R |
| VB80 OT | 3 R |

Tappo rapido maschio

EN 14420-6 (DIN 28450)

Ottone (OT), Alluminio (AL)
Filetto BSP ISO 228-1



2010 VB





341



Portagomma con girello per spannloc

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1



| Codice | Misura |
|--------|---------|
| 085911 | 3" x 80 |

342



Portagomma con girello per spannloc

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1



| | |
|--------|---------|
| 085912 | 3" x 80 |
|--------|---------|

351



Portagomma filettato per spannloc

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1



| | |
|--------|---------|
| 087755 | 3" x 80 |
|--------|---------|

352



Portagomma filettato per spannloc

Ottone
Filetto BSP ISO 228-1



| | |
|--------|---------|
| 087756 | 3" x 80 |
|--------|---------|

2035



Fascette spannloc

Alluminio

| | |
|-----------|------|
| 2035DN38 | Ø38 |
| 2035DN50 | Ø50 |
| 2035DN65 | Ø65 |
| 2035DN75 | Ø75 |
| 2035DN80 | Ø80 |
| 2035DN100 | Ø100 |

805



Fascette stringitubo alte pressioni

Acciaio inox
Larghezza nastro: 24 mm
Spessore nastro: 1,5 mm

| | |
|--------|-------------|
| 093610 | Ø52 x Ø55 |
| 093620 | Ø56 x Ø59 |
| 093630 | Ø60 x Ø66 |
| 093670 | Ø80 x Ø86 |
| 093680 | Ø85 x Ø91 |
| 093690 | Ø90 x Ø96 |
| 093720 | Ø108 x Ø116 |