



1400

Tubo TW Petrol per carburanti



Rotolo
Temperatura impiego: -30° + 120°C
per aspirazione e mandata

Codice	Curvatura	Peso/m	Misure
TUBO TW DN 40	150 mm	1,20 kg	40x51
TUBO TW DN 50	180 mm	1,52 kg	50x61
TUBO TW DN 80	330 mm	2,45 kg	80x92
TUBO TW DN 100	430 mm	3,70 kg	102x116

1401

Tubo TW Petrol per carburanti con manicotto



Temperatura impiego: -30° + 120°C
per aspirazione e mandata

TUBO TW DN 50/3	180 mm	1,52 kg	50x61
TUBO TW DN 50/4	180 mm	1,52 kg	50x61
TUBO TW DN 50/5	180 mm	1,52 kg	50x61
TUBO TW DN 80/3	330 mm	2,45 kg	80x92
TUBO TW DN 80/4	330 mm	2,45 kg	80x92
TUBO TW DN 80/5	330 mm	2,45 kg	80x92
TUBO TW DN 100/3	430 mm	3,70 kg	100/102x116
TUBO TW DN 100/4	430 mm	3,70 kg	100/102x116
TUBO TW DN 100/5	430 mm	3,70 kg	100/102x116



Codice	Misura
085330C	3"R x 80

Raccordo rapido cuna con portagomma

282

Per tubo composito
Alluminio, ottone

CE  II 2 G



1571DN80AL	3"R x 80
------------	----------

Raccordo rapido guillemin con portagomma

1571

Per tubo composito
Alluminio

CE  II 2 G



087698	2" BSP x 50
087699	2" NPT x 50
087648	3" BSP x 80
087649	3" NPT x 80

Raccordo filettato con portagomma

350C

Per tubo composito
Disponibile a richiesta

CE  II 2 G

