



Valvola Easy Lock 3"

Mod. 1700



APPLICAZIONE



CE Ex II 36

Easy Lock è un dispositivo di sicurezza conforme alla Direttiva ATEX 2014/34/EU e PED 2014/68/UE. Easy Lock è una valvola utilizzata per ridurre le possibili perdite durante il processo di trasferimento di liquidi pericolosi in diversi campi di applicazione (petrolchimico, alimentare, farmaceutico, bevande e altro). La valvola ha una chiusura a pistone che si apre e si chiude automaticamente. Le migliori prestazioni consentite dal nuovo regolamento sono:

- Temperatura massima di esercizio 60 in C.
- Pressione massima di esercizio 4 bar.

COMPATIBILITA' CHIMICA

- Modello standard in ALLUMINIO è per carburanti tradizionali senza additivi e prodotti chimici compatibili.

A RICHIESTA:

- Modello "PTFE" è per carburanti speciali, solventi non aggressivi o prodotti chimici compatibili
- Modello "SS" è per solventi aggressivi, acidi o basi forti.

Modello	1700	1700 PTFE	1700 SS
CORPO	ALUMINIUM	ALUMINIUM PTFE Coated	STAINLESS STEEL
VITI	STAINLESS STEEL		
PIATTELO	ALUMINIUM	ALUMINIUM PTFE Coated	STAINLESS STEEL
SUPPORTO	ALUMINIUM	ALUMINIUM PTFE Coated	STAINLESS STEEL
GUARNIZIONI	VITON®	TEFLON®	TEFLON®
RONDELLA	STAINLESS STEEL		

DIMENSIONI

PRODOTTO	1700	1700 PTFE	1700 SS
CODICE	1700-80 AL	1700-80 PTFE	1700-80 SS
ATTACCO INFERIORE	3" BSPP F	3" BSPP F	3" BSPP F
ATTACCO SUPERIORE	3" FR	3" FR	3" FR
ALTEZZA mm	176	176	176
PORTATA l/min GRAVITA'	700	700	700
PORTATA l/min (4 bar)	900	900	900

INSTALLAZIONE

- Installazione semplice, per l'esecuzione corretta far riferimento alle Direttive e al Manuale d'uso.
- Per applicazioni e usi "speciali" fare riferimento a: quality@ridart.it.
- Dichiarazione di conformità e manuale d'uso sono consultabili al link: www.ridart.it/support.

MANUTENZIONE

- Eseguire controlli periodici su integrità della valvola soprattutto in presenza di liquidi non limpidi.
- Sostituire il prodotto in caso di incendio, scoppio, rottura o danneggiamento.
- In caso di manomissione la garanzia decade e non è garantito il corretto funzionamento.



RIDART s.r.l. via Adua, 17 - 21045 Gazzada Schianno (VA) ITALY P.IVA/C.F. IT 01454770122
www.ridart.it info@ridart.it +39 0332 463301

Certificazioni, Dichiarazioni di conformità, manuali d'uso e test : www.ridart.it/support

Dati e immagini non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Tolleranze di pressione e flusso 20%.