RIDART

Valves and fuel handling

КАТАЛОГ

основной продукции

2018

RIDART
magazzino
uffici

C
C
D
D
E
E
compatta

ISO 9001:2015

Содержание

1. Резервуарное оборудование стр.4

1.1 Линия наполнения стр.4

1.2 Линия подачи топлива стр.5

1.3 Огневые предохранители стр.7

1.4 Линия деаэрации и рециркуляции пара стр.8

2. Быстроразъемные соединения стр.10

3. Арматура и клапаны для автоцистерн стр.12

4. Клапаны и сильфонные соединения для ТРК стр.14

5. Оборудование для мобильных и модульных АЗС стр.17

6. Клапаны из нержавеющей стали стр.18

Мод.440 B

Клапан отсечной поплавковый

Гравитационный слив
Материал: алюминий
Максимальное давление: 0,7 бар
Скорость потока: 800-1000 л/мин.
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
094975	3″
094970	4″

Мод.442 B

Двухступенчатый ограничитель налива

Гравитационный слив или под давлением
Полное закрытие от перелива
Максимальное давление: 4-8 бар
Материал: алюминий
Скорость потока: 60-1100 л/мин
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE **EN 13616** Ex II 2G

Артикул	Размер
442B-80 AL	3″
442B-100 AL	4″

Мод.442 S

Двухступенчатый ограничитель налива

Обепечивает наибольший объем слива топлива в резервуар
Полное закрытие от перелива
Максимальное давление: 4-8 бар
Материал: алюминий
Скорость потока: 60-1100 л/мин
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE **EN 13616** Ex II 2G

Артикул	Размер
442S-80 AL	3″

Мод. 446

Двухступенчатый ограничитель налива

Гравитационный слив или под давлением
Полное закрытие от перелива
Максимальное давление: 4-8 бар
Материал: алюминий
Скорость потока: 60-850 л/мин
Резьба: наружная BSP ISO 228-1

CE **EN 13616** Ex II 2G

Артикул	Размер
446-50 AL	2″
446-80 AL	3″

Мод. 440

Ограничитель налива

Гравитационный слив
Материал: алюминий
Максимальное давление: 0,7 бар
Скорость потока: 550-800 л/мин.
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
092410	2″
092380	3″
092390	4″

Мод. 102

Диффузор для трубы слива

Обеспечивает горизонтальный, плавный поток топлива в сливной трубе
Материал: алюминий
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
102-00	3″
102-01	4″

Мод.60GH

Угловой обратный клапан

Материал: чугун
Тарелка и крышка из латуни
Уплотние: Viton®
Характеристика: беспружинный
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
089900	1"1/2
089920	2"
089950	3"
089955	4"

Мод.60OT

Угловой обратный клапан

Материал: латунь
Характеристика: пружинный
Уплотнение: Viton®
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
087980	1"
087981	1"1/4
086450	1"1/2
086460	2"

Мод.60R

Угловой обратный клапан

с ручным открытием/закрытием

Материал: латунь
Характеристика: пружинный
Уплотнение: Viton®
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
086460 R	2"

Мод.10

Приемный клапан

Двойной затвор для более надежного удержания топлива в трубопроводе
Материал: латунь
Уплотние: Viton®
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
086040	1"
086060	1"1/2
086070	2"
086080	2"1/2
086090	3"
085990	4"

Мод.21

Прямой обратный клапан

Материал: латунь
Пружина: нержавеющая сталь
Уплотние: Viton®
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
092610	1"
092620	1"1/2
092630	2"
086220	2"1/2
086180	3"
086190	4"

Мод.40

Фильтр

Материал: латунь
Идеально подходит для использования с прямым обратным клапаном
Резьба: наружная BSP ISO 228-1

Артикул	Размер
086260	1"
086280	1"1/2
086290	2"
086300	2"1/2
086310	3"
086320	4"

Мод.15

Обратный клапан под насос

Материал: анодированный алюминий
Уплотнение: Viton®
Скорость потока: 190 л/мин
Для установки между фланцами

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
15-40	d= 75,5 мм

Мод.30

Обратный клапан, аварийный

Под всасывающую систему подачи топлива

Материал: алюминий
Уплотнение: Viton®
Скорость потока: 65 л/мин
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
30-40	1"1/2 x 1"1/2

Мод.23

Обрывной аварийный клапан

Одиночный затвор (мод.23)
Двойной затвор (мод.26)
Материал: чугун
Температура плавления стержня 72°C
Усилие на разрыв: 450/500N
Скороть потока: 300 л/мин
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
090900 (мод.23)	1"1/2+2" x 1"1/2
090905 (мод.26)	1"1/2+2" x 1"1/2

Мод.25

Обрывной аварийный клапан на линию рекуперации пара

Материал: алюминий
Уплотнение: Viton®
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
090915	1"

Этап 2

Мод.832 MM

Гибкая подводка

Артикул	Размер	Длина
090225	1" 1/2 BSP нар. x 1"1/2 BSP нар.	300 мм
090230	2" BSP нар. x 2" BSP нар.	350 мм
090233	2" BSP нар. x 2" BSP нар.	500 мм
090235	2" BSP вн.x 2" BSP нар.	600 мм

Мод.832 MF

Артикул	Размер	Длина
090220	1"1/2 BSP вн x 1"1/2 BSP нар	300 мм

Мод.832 C

Артикул	Размер	Длина
090245	2" BSP нар. x 2" NPT нар.	600 мм
090246	2" BSP вн. x 2" NPT нар.	600 мм

CE Ex II 2G

Мод.425-1

Огневой предохранитель фланцевый

Материал: алюминий
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Размер отверстий огнепреградителя: 0,65 мм
Стандарт фланца: UNI 2254, PN 16
Двустороннее направление

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер
425-40 ENP	Ду40
425-50 ENP	Ду40
425-65 ENP	Ду65

Мод.425-2

Огневой предохранитель фланцевый

Идеально подходит для пропуска жидкости в одном направлении (на линии слива)
Материал: алюминий
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Стандарт фланца: UNI 2254, PN 16
Одностороннее направление

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер
425-80 ENP	Ду80
425-100 ENP	Ду100
425-125 ENP	Ду125
425-150 ENP	Ду150

Мод.427

Огневой предохранитель фланцевый

Материал: алюминий
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Стандарт фланца: UNI 2254, PN 16
Двустороннее направление

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер
427-40 ENP	Ду40
427-50 ENP	Ду50
427-65 ENP	Ду65
427-80 ENP	Ду80
427-100 ENP	Ду100
427-125 ENP	Ду125

Мод.180 EN

Огневой предохранитель

Материал: латунь
Огнепреграждающий элемент: нержавеющая сталь
Двустороннее направление
Резьба: BSP ISO 228-1

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер
086920 EN P	1" вн. x 1" вн.
086900 EN P	1"1/2 вн. x 1"1/2 нар.
086910 EN P	2" вн. x 2" нар.
086855 EN P	3" вн. x 3" нар.
086880 EN P	4" вн. x 3" нар.

Мод.330 ENP

Огневой предохранитель

Материал: латунь
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Двустороннее направление
Резьба: BSP ISO 228-1

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер
085691 EN P	1" вн. x 1" нар.
085694 EN P	1"1/2 вн. x 1"1/2 нар.
085696 EN P	2" вн. x 2" нар.
085760 EN P	3" вн. x 3" нар.

Мод.182 ENP

Огневой предохранитель

Материал: латунь
Огнепреграждающий элемент: нержавеющая сталь
Двустороннее направление
Резьба: BSP ISO 228-1

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер
085691 EN P	1" вн. x 1" нар.
182-25T EN P	1" вн./нар.+1/4" вн.

Мод.197

Дыхательный клапан

Материал: алюминий
Давление-вакуум: -2,5 + 80 mbar
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
094450	1″
094460	1″1/2
094440	2″

Мод.197 ENP

Дыхательный клапан с огнепреградителем

Материал: анодированный алюминий
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Скорость потока (давление): 540 л/мин
Скорость потока (вакуум): 432 л/мин
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1
Размер отверстий огнепреградителя: 0,65 мм

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер	Давление/вакуум
197 ENP-10	2″	-2,5 +10 мбар
197 ENP-35	2″	-2,5 +35 мбар
197 ENP-50	2″	-2,5 +50 мбар
197 ENP-80	2″	-2,5 +80 мбар

Мод.197 ENP

Дыхательный клапан с огнепреградителем

Материал: анодированный алюминий
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1
Размер отверстий огнепреградителя: 0,65 мм

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер	Давление/вакуум
197ENP DN80	3″	-2,5 +50 мбар

Мод.197 SM

Дыхательный клапан с огнепреградителем

Беспружинный (регулируется весом)
Материал: анодированный алюминий
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1
Размер отверстий огнепреградителя: 0,65 мм

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер	Давление/вакуум
197 SM-50	2″	-10 +50 мбар

Мод. 190

Вентиляционный патрубок

Материал: латунь
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
086960	1″
086965	1″ 1/4
086970	1″1/2
087070	2″
087071	3″

Мод. 193

Запасной вентиляционный патрубок

Материал: алюминий/сталь
Уплотнение: Viton®
Давление: 50 мбар
Резьба: наружная BSP ISO 228-1

По запросу нержавеющая сталь

Артикул	Размер
193 - 50	2″
193 - 80	3″
193 - 100	4″
193 - 150	6″

Мод.21 RVTF EN

Обратный клапан с огнепреградителем

Материал: латунь
Пружина: нержавеющая сталь
Одностороннее направление
Резьба: наружная BSP ISO 228-1

Назначение: см. Модель 1015

CE Ex II G IIB3

Этап 2

Артикул	Размер
086135 EN	2″

Мод.1524 ENP

Клапан рекуперации пара с огнепреградителем

Материал: алюминий
Пружина: сталь
2 ленточные катушки AISI 304, съемные
Одностороннее направление
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II G IIB3

Этап 1

Артикул	Размер
1524-01 ENP	3″BSP вн.х 4″Камлок

Мод.1528CL

Крышка камлок

Материал: алюминий
Зажим: нержавеющая сталь

CE Ex II 2G

Этап 1

Артикул	Размер	Цвет
1528-08 A	Ду 100 4″	оранжевый
1528-08*	Ду 100 4″	черный

Мод. 1520

Соединение на шланг рекуперации паров

Для бензовоза, для соединения с клапаном рекуперации пара
Материал: алюминий
Резьба: BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Этап 1

Артикул	Размер
1520-00	4″ Камлок x 2″1/2 вн. x 3″нар.

Мод. 1015

Поплавковый клапан

Материал: оцинкованная сталь
Поплавок: нержавющая сталь/ полиуретан
Резьба: наружная BSP ISO 228-1

Клапан предотвращает проникновение топлива в дыхательную систему при сливе топлива из бензовоза в резервуар.

CE Ex II 2G

Этап 2

Артикул	Размер	Длина
1015-01	2″	h=370мм
1015-02	2″	h=240мм

Мод. 1010 EN-P

Поплавковый клапан с огнепреградителем

Материал: алюминий
Поплавок: полиуретан
Уплотнение: Viton®
Ленточная катушка AISI 304
Двустороннее направление паров
Резьба: BSP ISO 228-1

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер
094940 EN P	2″вн. x 2″ вн.
094930 EN P	1″1/2 вн x 2″нар.x 2″ нар.

Мод.2000 VK

Соединение VK (EN 14420)

Материал: латунь
Уплотнение: Vulkollan
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
VK50-1 OT	2" x Ду50
VK80-1 OT	3" x Ду80
VK100-1 OT	4" x Ду100

Мод.2015 MB

Крышка MB (EN 14420)

Материал: латунь (OT), алюминий (AL)
Уплотнение: NBR, Viton®

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
MB50 OT	Ду50
MB80 OT	Ду80
MB50 AL	Ду50
MB80 AL	Ду80
MB100 AL	Ду100

Мод.2010 VB

Заглушка VB (EN 14420)

Материал: алюминий (AL), латунь (OT)

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
VB50 OT	Ду50
VB80 OT	Ду80
VB50 AL	Ду50
VB80 AL	Ду80
VB100 AL	Ду100

Мод.2005 MK

Муфта MK (EN 14420)

Материал: латунь
Уплотнение: Vulkollan

Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
MK50-1 OT	2" вн. x Ду50
MK80-1 OT	3" вн. x Ду80
MK100-1 OT	4" вн. x Ду100

Мод. 139

Соединение с замком и крышкой

Материал: латунь
Уплотнение: Viton®
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
139-50	2"
139-80	3"

Мод. 93

Устройство предотвращения утечки паров

Устанавливается на сливную трубу 4", затвор препятствует утечке паров при открытии к узла слива топлива
Материал: алюминий
Уплотнение: Viton®
Скорость потока: 980 л/мин.
Резьба: BSP ISO 228-1

Артикул	Размер
93-100	4" x Ø 105 мм
93-100 CL	4" вн x 4" Камлок

Мод.1550

Симметричная муфта Guillemin

Материал: латунь (ОТ), алюминий (AL)

Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
1550DN80 AL	3″
1550DN80 OT	3″

Мод.1555

Симметричная муфта Guillemin

Материал: латунь (ОТ), алюминий (AL)

Резьба: наружная BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
1555DN80 AL	3″
1555DN80 OT	3″

Мод.1560

Заглушка Guillemin

Материал: алюминий

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
1560DN80 AL	Ду80

Мод.1565

Заглушка Guillemin

Материал: латунь (ОТ), алюминий (AL)

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
1565DN80 AL	Ду80
1565DN80 OT	Ду80

Мод.1570

Симметричная муфта Guillemin с патрубком для шланга

Материал: латунь (ОТ),
алюминий (AL),
бронза (BR)

*под кольцо spannloc

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
1570DN80 AL	Ду80
1570DN80 AL S*	Ду80

Мод.1575

Симметричная муфта Guillemin с патрубком для шланга

Материал: латунь (ОТ), алюминий (AL)

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
157580-80 AL	Ду80
157580-80 OT	Ду80

Мод.1580

Симметричная муфта Guillemin с патрубком для шланга

Материал: алюминий (AL), латунь (ОТ)

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
158080-80 AL	Ду80
158080-80 OT	Ду80

1521

Муфта API RP 1004

Материал: алюминий, сталь
Уплотнение: Viton®
Круглый фланец 4" TTMA
Рабочее давление: 5 бар
Скорость потока: 150 м^3/час

API RP 1004

Артикул	Размер
1521-00	API RP 1004

Мод.1527

Адаптер API RP 1004

Материал: алюминий, латунь
Уплотнение: Viton®
Круглый фланец 4" TTMA
Рабочее давление: 5 бар
Скорость потока: 2500 л/мин

API RP 1004

Артикул	Размер
1527-00	API RP 1004

Мод.1527L

Адаптер API RP 1004 с рукоядкой и смотровым стеклом

Материал: алюминий, латунь
Уплотнение: Viton®
Круглый фланец 4" TTMA
Рабочее давление: 5 бар
Скорость потока: 2500 л/мин

API RP 1004

Артикул	Размер
1527L-00	API RP 1004

Мод.1528

Пылезащитный колпак для API RP

Материал: алюминий, латунь

API RP 1004

Артикул	Размер
1528-01	API RP 1004

Мод.1526

Сливная муфта API

Материал: алюминий
Уплотнение: NBR
Резьба: наружная BSP ISO 228-1

Артикул	Размер
1526-00	3"
1526-04	4"

Мод.1526R

Сливная муфта API с контролем слива

Материал: алюминий
Уплотнение: NBR
Резьба: наружная BSP ISO 228-1

Артикул	Размер
1526-08	3"

Мод.1600

Сухое разъемное соединение

Ø 70 мм

Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1
Уплотнение: Viton®
Устанавливается на резервуаре

CE Ex II 2G

Артикул	Размер	Материал	Давление PN
1600-50 AL	Ду 50	Алюминий	10
1600-50 SS	Ду 50	Нерж.сталь AISI	25

Мод.1601

Сухое разъемное соединение

Ø 105 мм

Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1
Уплотнение: Viton®
Устанавливается на резервуаре

CE Ex II 2G

Артикул	Размер	Материал	Давление PN
1601-80 AL	Ду 80	Алюминий	10
1601-80 SS	Ду 80	Нерж.сталь AISI	25

Мод.1602

Сухое разъемное соединение

Ø 119 мм

Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1
Уплотнение: Viton®
Устанавливается на резервуаре

CE Ex II 2G

Артикул	Размер	Материал	Давление PN
1602-80 AL	Ду 80	Алюминий	10
1602-80 SS	Ду 80	Нерж.сталь AISI	25

Мод.1610

Крышка для сухого разъемного соединения

Материал: Этилен-пропиленовый каучук (EPDM)

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
1610-50	∅ 70 мм

Мод.1590

Клапан для слива автоцистерны с шаровым краном

Материал: алюминий
Уплотнение: тефлон
Скорость потока: 1000 л/мин.

Артикул	Размер
1590-00	Ду80

Мод.11

Обратный клапан

Двойная тарелка
Материал: латунь
Уплотнение: Viton®
Резьба: BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
086165	1"1/2 вн.x1"1/2 вн.
086170	1"1/2 вн.x 1"1/2 нар.

Мод.12

Наклонный обратный клапан

Доступный для осмотра

Материал: бронза
Уплотнение: Viton®
Материал фланцев: латунь
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
094620	1"1/2

Мод.13

Обратный клапан

Материал: латунь
Уплотнение: Viton®
Пружина: нержавеющая сталь

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
094622	Ду 50

Мод.14

Обратный клапан между фланцами

Материал: латунь
Уплотнение: Viton®
Материал фланцев: латунь
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1
Пружина: нержавеющая сталь

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
094623	1"1/2

Мод.205

Невозвратный клапан

Материал: Hostaform
Уплотнение: Viton®
Пружина: нержавеющая сталь

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
094600	Ø 78
094610	Ø 62

Мод.15

Обратный клапан под насос

Материал: анодированный алюминий
Уплотнение: Viton®
Скорость потока: 190 л/мин
Для установки между фланцами латунь (артикул 010980)

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
15-40	d= 75,5 мм

Мод.204

Невозвратный клапан между фланцами

Материал: Hostaform
Уплотнение: Viton®
Материал фланцев: латунь
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
090950	1"1/2

Мод.830/3

Сильфон с треугольным фланцем

Материал: нерж.сталь INOX AISI 321
Соединение и фланец: латунь
Максимальное давление: 1,5 бар
Резьба: внутренняя/наружная BSP ISO 228-1

CE

Артикул	Размер	Длина
010830	1"1/2 нар.	300мм
010850	1"1/2 вн.	230мм
010830/350	1"/2 вн.	350мм
010830/500	1"1/2 вн.	500мм
010980	1"1/2	ответный фланец

Мод.830

Сильфон

Материал: нержавеющая сталь
Фланец: латунь
Давление: макс. 1,5 бар
Резьба: внутренняя/наружная BSP ISO 228-1

CE

Артикул	Размер	Длина
090620	1"	300мм
090340	1"1/2	230мм
090350	1"/2	300мм
090560	2"	230мм
090580	2"	300мм

Мод. 830/2

Сильфон

Материал: нержавеющая сталь
Фланец: сталь
Давление: макс. 1,5 бар
Резьба: внутренняя/наружная BSP ISO 228-1

CE

Артикул	Размер	Длина
090320	1"1/2	230 мм
090330	1"1/2	300 мм

Мод. 830/7

Сильфон

Материал: нержавеющая сталь
Фланец: латунь
Длина: 240 мм
Давление: макс. 1,5 бар

CE

Артикул	Размер
090370	Ду 40

Мод. 830/9

Сильфон

Ду 40

Материал: нержавеющая сталь
Давление: макс. 1,5 бар

CE

Артикул	Длина
090374-350	350 мм
090374-425	425 мм
090374-550	550 мм
090374-625	625 мм
090374-750	750 мм

Мод.231

Суппорт для фильтра

Материал: алюминий
Уплотнение: Viton®
Резьба: внутренняя/наружная BSP ISO 228-1

Артикул	Размер
000830	3/4"x3/4"x12UNF
000831	3/4"x3/4"x3/4"
000840	1" x 1" x 12UNF
000841	1" x 1" x 3/4"
000845	1"x1"x16 UNF

Мод.231T

Крышка суппорта фильтра

Материал: алюминий
Уплотнение: Viton®
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

Артикул	Размер
000940	12UNF
000941	3/4"
000945	1" x 1" x 12UNF

Пружинная мачта

Материал: алюминий
Материал пружины: нерж. сталь AISI 302
Под шланги: Ду 25, Ду 30, Ду 32

Артикул	Длина
090180	860 мм

Мод.1370

Разрывной клапан

Материал: алюминий
Уплотнение: кольцевое Viton®
Заменяемый обрывной штифт
Усилие на разрыв: 110-130 кг
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

Артикул	Размер
090700	3/4"
090710	1"

Мод.1370 E

Разрывная поворотная муфта

Материал: алюминий, нерж.сталь
Уплотнение: кольцевое Viton®
Многоразового использования
Усилие на разрыв: 80-130 кг
Резьба: внутренняя/наружная BSP ISO 228-1

Артикул	Размер
090720/E	1" вн. x 34x1,5 нар
090720	1" вн. x 1" нар.

Мод.230B

Поворотная муфта

Материал: латунь
Уплотнение: кольцевое Viton®
Резьба: внутренняя/наружная BSP ISO 228-1

Артикул	Размер
087600	1"1/2
087610	2"

Мод.55B

Регулируемый антисифонный клапан

Материал: латунь
Уплотнение: Viton®
Давление: 0,15 - 0,35 бар
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
092210	1″
092215	1″1/4
092220	1″1/2
092225	2″

Мод.60B

Угловой обратный клапан, регулируемый

Материал: латунь
Уплотнение: Viton®
Материал пружин: сталь
Давление: от 0,15 до 0,6 бар
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
60B-25	1″
60B-32	1″1/4
60B-40	1″1/2
60B-50	2″

Мод.1510

Антисифонный клапан для дизельного топлива

Материал: алюминий
Внутренние детали: латунь
Макс.рабочее давление: 3,4 бар
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер	Жидкость
1510-01	1″1/2	Дизель
1510B	1″1/2	Бензин

Мод.198

Вентиляционный патрубок с активным углем

Материал: латунь
Уголь цилиндрической формы:
5мм x 5/12мм
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
094465	1″1/2
094466	2″

Мод. 197-400

Дыхательный клапан, двойной эффект

Материал: алюминий
Давление: 0,4 бар - 10 мбар
Уплотнение: NBR

Артикул	Размер
197-400-1	Ду 50

Мод. 197B1

Клапан безопасности

На случай опрокидывания резервуара

Материал: латунь
Металлический затвор
Давление: 9.5/10 мбар
Вакуум: 15/16 мбар
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

Артикул	Размер
094430	1″1/2

Мод.442-2

Ограничитель налива

Гравитационный слив или под давлением
Полное закрытие от перелива
Максимальное давление: 4-8 бар
Материал: нержавеющая сталь AISI 316L
Скорость потока: 60-1100 л/мин
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE **EN 13616** Ex II 2G

Артикул	Размер
442-80-SS	3″

Мод. 446

Двухступенчатый ограничитель налива

Гравитационный слив или под давлением
Полное закрытие от перелива
Максимальное давление: 4-8 бар
Материал: нержавеющая сталь AISI 316L
Скорость потока: 60-850 л/мин
Резьба: наружная BSP ISO 228-1

CE **EN 13616** Ex II 2G

Артикул	Размер
446-50 SS	2″
446-80 SS	3″

Мод.60SS

Угловой обратный клапан

Материал: нержавеющая сталь AISI 316L
Уплотнение: Viton®
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
08640 SS	2″

Мод.20

Обратный клапан

Материал: нержавеющая сталь AISI 316
Уплотнение: Viton®
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
094465	1″1/2
094466	2″

Мод. 330 ENP

Огневой предохранитель

Материал: нержавеющая сталь AISI 316
Ленточная катушка AISI 304, съемная
Двусторонее направление
Резьба: внутренняя/наружная BSP ISO 228-1

CE Ex II G IIB3

Артикул	Размер
085692 EN P	1″
085693 EN P	1″1/2
085697 EN P	2″

Мод. 190SS



Вентиляционный патрубок

Материал: нержавеющая сталь AISI 316L
Резьба: внутренняя BSP ISO 228-1

CE Ex II 2G

Артикул	Размер
086970 SS	1″1/2
087070 SS	2″

Оборудование RIDART в мире

Миссия

Развивая глобальную сеть потребителей нашей продукции, мы предлагаем не только европейский опыт по внедрению технологий, направленных на безопасность и защиту окружающей среды, но также индивидуальные решения под нужды клиентов.

Видение

Мы стремимся организовать производственный процесс согласно мировым стандартам, и таким образом завоевать большее доверие клиентов и улучшить нашу позицию на мировом рынке.

Ценности

Инновационное развитие и исследования, использование сырья и материалов итальянского происхождения и в соответствии со стандартами Европейского союза – все это обеспечивает создание высококачественной продукции.

Более 50 лет опыта

250.000 единиц
производится каждый год

75.000 частей
тестируется индивидуально

Экспорт в более
50 стран мира

RIDART

Производственная база

21045 Гадзада (Варезе) Италия

Тел.: (+39) 0332 46 33 01

E-mail: sales@ridart.it